

Charakteristika

MODnet 25-ti a 50-ti portové telefonní panely výšky 1U s porty RJ45 s možností zapojení 1 nebo 2 párů je možné použít pro zakončování analogových nebo digitálních telefonních služeb. Logické číslování nabízí jednoduchou konfiguraci párů (4, 5, 3 a 6) použitím Krone konektorů. Konstrukce panelů umožňuje efektivní zakončení 25-ti nebo 50-ti párových kabelů telefonní páteře.

Materiál:

Spodní panel:	kovový (SPCC)
Kabelový management:	kovový (SPCC)
RJ-45 Jack:	krytí PBT Kontakty 8P8C 50 pozlacené
PCB:	FR-4
Tělo IDC:	ohnivzdorný ABS UL-94V-D
Pin IDC:	slitina fosfor/ bronz
Barevné značení:	TIA 568A/B

Elektrické specifikace:

Odpor izolace:	min. 10M Ω
Odpor kontaktů:	max. 20m Ω
Proudová zatížitelnost:	1,5 A
Stejnoseměrný odpor:	max. 0,5m Ω
Napěťová odolnost:	1000 VAC RMS @ 60Hz

Mechanické specifikace:

Životnost zářezových kontaktů:	min. 200 cyklů
Životnost RJ-45 konektorů:	min. 700 cyklů
Provozní teplota:	-10 až +60°C

Popis IDC:

- pro použití se 110 nebo Krone zařezávacím nástrojem.
- pro vodiče průřezu AWG 22-26



Sortiment

Obj. číslo	Položka
MOD-PP-VOICE-25	Patch panel 19" UTP, telefonní ISDN, MODnet, 1U, 25 portů
MOD-PP-VOICE-50	Patch panel 19" UTP, telefonní ISDN, MODnet, 1U, 50 portů