

Charakteristika

High density datový modul MODnet Keystone Cat 6 STP, třída E 250MHz je určen pro zakončení datového rozvodu v zásuvkách a panelech s otvory standardní apertury Keystone. Tento keystone je vhodný vzhledem k své velikosti i pro 0,5U modulární panely.

Kabel je v MODnet toolless Keystone modulech zakončován bez použití zářezových nástrojů. Zakončení je realizováno mechanickým jednorázovým zařízením do zářezového pole 110 IDC s využitím zářezové matice. Zakončení je fixováno zámkovým mechanismem konektoru. Při instalaci je nutné zakrátit přebytečné délky vodičů. Modul umožňuje vícenásobné konektorování. Toolless zakončení a konstrukce stínící klíčky s kabelovou pojistkou zrychluje a zefektivňuje instalaci.

Materiál:

Plastové tělo:	ohnivzdorný ABS UL-94V0
RJ-45 jack:	8P8C pozlacený 50μ
Tělo IDC:	ohnivzdorný ABS UL-94V0
Uzávěr IDC:	ohnivzdorný PC
Pin IDC:	pocínovaný bronz
Barevné značení:	TIA 568A/B

Elektrické specifikace:

Odpor izolace:	min. 500MΩ
Odpor kontaktů:	max. 20mΩ
Proudová zatížitelnost:	1,5 A
Stejnoseměrný odpor:	max. 0,1Ω
Napěťová odolnost:	1000 VAC RMS @ 60Hz

Mechanické specifikace:

Životnost zářezových kontaktů:	min. 20 cyklů
Životnost RJ-45 konektorů:	min. 750 cyklů
Provozní teplota:	-10 až +60°C
Relativní provozní vlhkost:	max. 93%

Popis IDC:

- pro vodiče průřezu AWG 22-26
- Toolless IDC

Sortiment

Obj. číslo	Položka
MOD-KE-C6STP-TL	Keystone 1xRJ45, STP, Cat6, MODnet, Toolless, kabelová pojistka

